

常用函數 empty isset isnull 比較

Expression	gettype()	empty()	is_null()	isset()	boolean : if(\$x)
<code>\$x = "";</code>	string	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
<code>\$x = null</code>	NULL	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
<code>var \$x;</code>	NULL	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
<code>\$x is undefined</code>	NULL	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
<code>\$x = array();</code>	array	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
<code>\$x = false;</code>	boolean	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
<code>\$x = true;</code>	boolean	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
<code>\$x = 1;</code>	integer	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
<code>\$x = 42;</code>	integer	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
<code>\$x = 0;</code>	integer	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
<code>\$x = -1;</code>	integer	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
<code>\$x = "1";</code>	string	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
<code>\$x = "0";</code>	string	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
<code>\$x = "-1";</code>	string	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
<code>\$x = "php";</code>	string	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
<code>\$x = "true";</code>	string	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
<code>\$x = "false";</code>	string	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE

⌚ 修訂版本 #1

★ 由 treeman 建立於 24 2021 00:06:55

✍ 由 treeman 更新於 5 2023 10:14:59