

PHP_檔案相關

• 判斷資料夾是否存在，建立資料夾

```
if ( !file_exists( $dir ) || !is_dir( $dir ) ) { mkdir($dir); }
```

• 遞回查詢資料夾內檔案

```
function listdirs($dirf, $mark=1) {  
  
    // LOB_MARK 若檔案為資料夾，在回傳檔案路徑的最後面加上斜線\"  
    // GLOB_NOSORT 保持檔案路徑在原資料夾的出現順序(不重新排序)  
    // GLOB_NOCHECK 若找不到匹配的檔案路徑，回傳匹配的條件字串  
    // GLOB_NOESCAPE 不要將反斜線視為跳脫字元  
    // GLOB_BRACE 將 {a,b,c} 視為搜尋 'a', 'b', 或 'c'  
    // GLOB_ONLYDIR 只列出資料夾路徑  
    // GLOB_ERR 發生讀取錯誤時停止動作(像是無法讀取的資料夾)，預設是「忽略錯誤」  
    $alldirs = array();  
    if ($mark==1)  
    {  
        $alldirs = null;  
    }  
    $dirs = glob($dirf . '/*', GLOB_NOSORT);  
    if (count($dirs) > 0) {  
        foreach ($dirs as $d) $alldirs[] = $d;  
    }  
    foreach ($dirs as $dirf) listdirs($dirf, 0);  
    return $alldirs;  
}  
$dirf="/tmp";  
$result_data = listdirs($dirf, $mark=1);  
echo print_r($result_data,true);
```

執行系統命令

```
function osCommand( $CMD="" )  
{  
    $ret="";  
  
    if( $CMD=="" )  
        return $ret;  
  
    if( ($fp = popen($CMD,"r")) )  
    {  
        $ret="";  
        while( !feof( $fp ) )  
            $ret .= fgets( $fp )."\n";  
        fclose( $fp );  
    }  
  
    return $ret;  
}  
if(!is_dir($log_folder)){  
    mkdir($log_folder);  
    osCommand( "chown webmaster.webmaster $log_folder");  
}
```

☺修訂版本 #2

★由 treeman 建立於 16 🕒🕒🕒🕒 2022 18:36:38

🔧由 treeman 更新於 16 🕒🕒🕒🕒 2022 19:36:26