

【React】JSX 與 Html 標籤屬性

```
<script type="text/babel">
function App() {
  const htmlTemplate = { __html : '<div>這裡有一段文字</div>' }

  return (
    <div>
      { /* 使用 dangerouslySetInnerHTML 顯示html */ }
      <div dangerouslySetInnerHTML={htmlTemplate}></div>

      { /* class => className */ }
      <div><button type="button" className="btn btn-primary">Primary</button></div>

      { /* checked => defaultChecked 與 結尾標籤 */ }
      <div><input type="checkbox" defaultChecked /></div>

      { /* value => defaultValue */ }
      <div><input type="text" defaultValue="卡斯伯" /></div>

      { /* for => htmlFor */ }
      <div>
        <label htmlFor="email">請輸入 Email</label>
        <input type="email" id="email" />
      </div>

      { /* selected => defaultValue */ }
      <div>
        <select name="" id="" defaultValue="2">
          <option value="1">1</option>
          <option value="2">2</option>
          <option value="3">3</option>
        </select>
      </div>

      { /* textarea 文字 要使用 defaultValue */ }
      <div>
        <textarea name="" id="" cols="30" rows="5" defaultValue="這裡可以放多行文字"></textarea>
      </div>

      { /* onChange */ }
      <div><input type="text" onChange={
        function(event){
          console.log(event.target.value);
        }
      } /></div>
    </div>
  );
}

const el = document.getElementById('root');
const root = ReactDOM.createRoot(el);
root.render(<App />);
```

🕒 修訂版本 #1

★ 由 treeman 建立於 25 🕒@🕒🕒 2023 08:12:42

✍ 由 treeman 更新於 5 🕒🕒🕒🕒 2023 10:14:59