

【zabbix】自定義通知(轉貼)

開啟 https://notify-bot.line.me/zh_TW/

登入帳號後，下拉選項，選取「個人頁面」→「發行權杖」→「透過1對1聊天接收LINE Notify的通知」

之後就會得到一組權杖「Token」，這組Token務必要記錄下來，出現後便不再顯示

Zabbix Server端

設定Script

```
sudo vi /usr/lib/zabbix/alertscripts/line_notify.sh
```

```
#!/bin/bash
# LINE Notify Token - Media > "Send to".
TOKEN="$1"
# {ALERT.SUBJECT}
subject="$2"
# {ALERT.MESSAGE}
message="$3"
curl https://notify-api.line.me/api/notify -H "Authorization: Bearer ${TOKEN}" -F "message=${message}"
```

```
sudo chmod 755 /usr/lib/zabbix/alertscripts/line_notify.sh
```

```
sudo chown zabbix:zabbix line_notify.sh
```

Zabbix Ui 設定

1. 「管理」→「示警媒介類型」→「創建示警媒介類型」

示警媒介類型

名稱	<input type="text" value="Line Notify"/>		
類型	<input type="text" value="腳本"/>		
腳本名稱	<input type="text" value="line_notify.sh"/>		
Script parameters	<div><div>參數</div><div><div>{ALERT.SENDTO}</div><div>{ALERT.SUBJECT}</div><div>{ALERT.MESSAGE}</div><div>新增</div></div><div>動作</div><div><div>移除</div><div>移除</div><div>移除</div></div></div>		

Name : Line Notify
Type : Script
Script name : line_notify.sh
Script parameters :
{ALERT.SENDTO}
{ALERT.SUBJECT}
{ALERT.MESSAGE}

2. 「管理」→「用戶」→「Admin」→「示警媒介」→「新增」

示警媒介

類型 Line Notify ▼

收件人

當作用中時

用此如果示警度 ☒ 未分類
☒ 資訊
☒ 警告
☒ 一般嚴重
☒ 嚴重
☒ 災難

已啟用 ☒

新增 取消

Send to：填入上面步驟拿到的`TOKEN`

3.「組態」→「動作」→「創建動作」

名稱

計算方式 Or ▼ A or B or C

條件	標示	名稱	動作
A		觸發器示警度 = 災難	移除
B		觸發器示警度 = 嚴重	移除
C		觸發器示警度 = 一般嚴重	移除

新的觸發條件

觸發器示警度 ▼ = ▼ 未分類 ▼

[新增](#)

動作 操作 Recovery operations

預設操作步驟停留時間 (最少60秒)

預設主旨

預設訊息

主機名稱: {HOSTNAME1}

發生時間: {EVENT.DATE} {EVENT.TIME}

警示等級: {TRIGGER.SEVERITY}

警示訊息: {TRIGGER.NAME}

警示項目: {TRIGGER.KEY1}

問題說明: {ITEM.NAME}: {ITEM.VALUE}

當前狀態: {TRIGGER.STATUS}: {ITEM.VALUE1}

{HOST.NAME1}: {TRIGGER.STATUS}: {TRIGGER.NAME}

主機名稱: {HOSTNAME1}
發生時間: {EVENT.DATE} {EVENT.TIME}
警示等級: {TRIGGER.SEVERITY}
警示訊息: {TRIGGER.NAME}
警示項目: {TRIGGER.KEY1}
問題說明: {ITEM.NAME}: {ITEM.VALUE}
當前狀態: {TRIGGER.STATUS}: {ITEM.VALUE1}
事件ID: {EVENT.ID}

備註：**Recovery operations** 的欄位主旨和訊息都和這邊一樣

動作

操作

Recovery operations

預設操作步驟停留時間

3600 (最少60秒)

預設主旨

{HOST.NAME1}: {TRIGGER.STATUS}: {TRIGGER.NAME}

預設訊息

主機名稱: {HOSTNAME1}
發生時間: {EVENT.DATE} {EVENT.TIME}
警示等級: {TRIGGER.SEVERITY}
警示訊息: {TRIGGER.NAME}
警示項目: {TRIGGER.KEY1}
問題說明: {ITEM.NAME}: {ITEM.VALUE}
當前狀態: {TRIGGER.STATUS}: {ITEM.VALUE1}

Pause operations while in maintenance

☒

操作

步驟

細節

開始於

持續時間(秒)

動作

新的

操作細節

步驟

1

-

1

(0 - infinitely)

步驟持續時間

0

(最少 60 秒, 0 為預設值)

操作類型

送出訊息

送到用戶群組

用戶群組

動作

新增

送到用戶

用戶

Admin (Zabbix Administrator)

動作

新增

移除

僅送到

Line Notify

預設訊息

☒

條件

標示

名稱

動作

新的

新增

取消

Recovery operations 的操作配置

操作細節

操作類型 Send recovery message ▼

預設訊息 ☒

新增 取消

配置完成後，進行測試

將監控主機關機，五分鐘後，LINE就會進行報警



【Zabbix測試】主機名稱: Line
發生時間: 2019.08.28 15:34:30
警示等級: Average
警示訊息: Zabbix agent on LINE is
unreachable for 5 minutes
警示項目: [agent.ping](#)
問題說明: Agent ping: Up (1)
當前狀態: PROBLEM: Up (1)
事件ID: 257

下午 3:35

出處： (Linux) Zabbix LINE Notify 警報通知 | 工程師的江湖 - 點部落 (dotblogs.com.tw)

🕒 修訂版本 #2

★ 由 treeman 建立於 5 📅 2022 00:49:25

✎ 由 treeman 更新於 5 📅 2023 10:14:58