

常用目錄/檔案

除了 rwx 文件權限外，還有兩個與可執行文件相關的額外特殊權利：`setuid` 和 `setgid`。這些用字母 "s" 來表示。

如果這兩個權限被設置，權限中將出現大寫或小寫的 "s"。這允許當前用戶以擁有者（`setuid`）或擁有者組（`setgid`）的權限執行文件。

執行可執行文件時，通常會繼承運行它的用戶的權限。但是，如果設置了 SUID 權限，則二進位文件將以文件擁有者的權限運行。這意味著如果一個二進位文件具有 SUID 位設置並且文件由 root 擁有，任何本地用戶都可以以提升的權限執行該二進位文件。

當用戶或系統自動化腳本啟動 SUID 應用程序時，它繼承其啟動腳本的 UID/GID：這稱為有效 UID/GID（eUID、eGID），它是 OS 驗證以授予給定動作權限的實際用戶。

```
# web路徑
/var/www/html/
```

```
# 帳號密碼
/etc/passwd
# ssh
# 私鑰 (權限要600)(chown 600 id_rda)
~/.ssh/id_rsa
# 公鑰
~/.ssh/id_rsa.pub
# known_hosts(連線過主機公鑰)
~/.ssh/known_hosts
```

```
# log路徑
/var/log/
# apache log
/var/log/apache2/access.log
/var/log/apache2/err.log
```

```
# 系統版本
/etc/issue
/etc/os-release

# 排程
/etc/cron*
/var/log/cron.log

# 防火牆
/etc/iptables/rules.v4

# 掛載
/etc/fstab
```

```
# wordpress 管理路徑
/var/www/html/wp-admin/
# wordpress 內容
/var/www/html/wp-content/

# confluence 設定檔
/var/atlassian/application-data/confluence/confluence.cfg.xml
```

🕒修訂版本 #6

★由 treeman 建立於 8 🕒@🕒🕒 2024 01:28:17

🔧由 treeman 更新於 21 🕒@🕒🕒 2024 10:45:50