

【web】 【linux】 【shell】 curl

curl

```
# `--path-as-is` 是在使用 cURL 命令時的一個特殊參數，  
# 它指示 cURL 將 URL 中的路徑部分視為原樣處理，而不進行百分比編碼（Percent-Encoding）。  
# 當你使用 `--path-as-is` 參數時，cURL 不會對 URL 中的特殊字符進行轉義，而是直接使用原始的字符。  
# 這在某些情況下可能很有用，特別是當你需要在 URL 中使用特殊字符而不希望 cURL 對它們進行轉義時。  
# 在這個例子中，`--path-as-is` 參數告訴 cURL 不對 URL 中的特殊字符進行轉義。  
# 這樣，`http://example.com/path/with/special@characters` 這個 URL 中的 `@` 字符就不會被轉換成 `%40`。  
curl --path-as-is http://example.com/path/with/special@characters
```

請注意，`--path-as-is` 參數的支援取決於 cURL 的版本，確保你的 cURL 版本支援這個參數。你可以通過 `curl --version` 檢查你的 cURL 版本信息。

🕒 修訂版本 #1

★ 由 treeman 建立於 8 🕒@🕒🕒 2024 00:30:51

✍ 由 treeman 更新於 8 🕒@🕒🕒 2024 00:33:32